



# MÉTODOS

---

< WESLEY BENTO />

# POST vs GET

---

Os métodos é uma forma de comunicação HTTP entre o navegador e o servidor

## VISIBILIDADE

*GET: é enviado como string e anexada a URL*

*POST: é encapsulada junto ao corpo da requisição HTTP e não pode ser vista*

## TAMANHO

*GET: máximo 255 caracteres*

*POST: não existe um tamanho máximo*

## PERFORMANCE

*GET: é relativamente mais rápida por ser mais simples*

*POST: uma pequena perda de tempo por causa do encapsulamento*

## SEGURANÇA

*GET: por ser visível na URL, não é o mais seguro*

*POST: é o mais seguro por ser encapsulado*

## MÉTODO PADRÃO HTML

*GET: é o padrão*

*POST: é preciso especificar no atributo "method" o valor "POST"*



# \$\_POST

---

## ENVIO – PHP – PURO

```
<form action="filePost.php" method="post">  
  Post One: <input type="text" name="varPostOne"><br>  
  Post Two: <input type="text" name="varPostTwo"><br>  
  <input type="submit" value="Submit">  
</form>
```

## ENVIO – JS

```
var dadosajax = {  
  'operacao' : 1,  
  'varPostOne': varPostOne,  
  'varPostTwo': varPostTwo  
};  
pageurl = "filePost.php";  
jQuery.ajax({  
  url : pageurl,  
  data : dadosajax,  
  type : 'POST' ...
```



# \$\_POST

---

PHP (recebe)

```
$varPostOne = $_POST['varPostOne'];  
$varPostTwo = $_POST['varPostTwo'];
```



# \$\_GET

---

*ENVIO – PHP – PURO*

```
<form action="fileGet.php" method="get">  
  Get One: <input type="text" name="varGetOne"><br>  
  Get Two: <input type="text" name="varGetTwo"><br>  
  <input type="submit" value="Submit">  
</form>
```

<http://sistemas.usb.org.br/sistemasusb/exemple.php?varGetOne=stringOne&varGetTwo=stringTwo>



# \$\_GET

---

PHP (recebe)

```
$varPostOne = $_GET['varPostOne'];  
$varPostTwo = $_GET['varPostTwo'];
```





União  
Sul Brasileira